

REMA PRALLTRENNER

Der Pralltrenner von REMA trennt die Feinfraktionen der Aufbereitungsprozesse je nach Anforderung und Einstellung unter ballistischen Aspekten in 2 bis 3 Fraktionen. Dazu werden im Inneren des Pralltrenners 2 bewährte REMA-Gurtförderer vom Typ „MGF“ so hintereinander positioniert, dass eine Trennung erzielt wird. Durch insgesamt mehr als 7 verschiedene Einstellparameter ist diese ergebnisorientierte Trennung möglich. Einsatzgebieten sind beispielsweise Kompost, Hausmüll, Bauschutt, Gewerbemüll, Verpackungsmüll und Metallschrott. Eine feste Blechverkleidung sorgt auch hier für einen sicheren und staubreduzierten Betrieb.



REMA ANLAGENBAU GMBH

Rudolf-Diesel-Weg 26

D-23879 Mölln

Tel.: +49 (0)45 42 1 82 91-0

Fax: +49 (0)45 42 1 82 91-29

info@rema-anlagenbau.de

www.rema-anlagenbau.de

TECHNISCHE DATEN

Einbaulänge:	8.490 mm
Gesamtlänge:	8.490 mm
Gesamthöhe:	3.703 mm
Gesamtbreite:	1.512 bis 2.512 mm
Nutzbreite:	900 bis 1.900 mm
Arbeitswinkel:	Anwendungsspezifisch
Antriebsleistung:	2 x 4,0 kW
Spezielle Stärken:	<ul style="list-style-type: none">- Feste Abdeckung- Universelle Anwendung- Geringer Wartungsaufwand

SONDERAUSFÜHRUNG:

- Planenabdeckung (nur im Dachbereich)
- Staubabsaugung
- Separate Steuerung



WARTUNGSFREUNDLICH



KOMPAKTE BAUFORM